

PBLC  
NORDIC

# VELA



La série VELA est conçue pour répondre aux exigences d'une large gamme d'applications d'éclairage par projecteurs.

La série VELA vous permet de choisir le nombre exact de lumens dont vous avez besoin pour votre application en mettant en œuvre une efficacité élevée et avec des exigences maximales en termes de qualité de lumière, de fonctionnalité, de design et de besoins individuels.

Le large choix d'optiques garantit une couverture d'applications multiples.



P: +372 55522747 | E: sales@pblic.eu  
Fabricant d'éclairage extérieur, industriel et commercial

# VELA



<b>Flux lumineux</b>	6500lm - 78,000lm
<b>Température de couleur corrélée</b>	3000K - 4000K I
<b>Source lumineuse</b>	Module LED intégré
<b>Corps</b>	ADC 12 Aluminum
<b>Couverture</b>	Verre trempé
<b>Vis</b>	Vis en acier inoxydable 304
<b>Driver</b>	Tridronics / Meanwell / Inventronics (Autres marques disponibles sur demande)
<b>Système électrique</b>	Classe I
<b>Tension nominale</b>	90-305VAC / 50-60Hz ; 170-305VAC / 50-60Hz
<b>Protection contre les surtensions</b>	10KV ou 20KV (en option)
<b>Câble externe pour l'intensité variable</b>	Dali / 1-10V / PWM / AstroDIM autonomous dimming / Gestion intelligente des contrôles 0.5m (autre longueurs disponibles sur demande)
<b>Classe anticorrosion C4</b>	Standard
<b>Driver CAB</b>	Les tailles des modèles 50/75/100/150, 200/250/300 - en option; 450/600 - standard (intégré en option)
<b>Durée de vie</b>	100,000 heures (à 25°C).
<b>Température de fonctionnement</b>	-30° à 45°C.
<b>Indice de protection</b>	IP66;IK08


#### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Dispositif de contrôle intelligent
- Détection de mouvement
- Contrôle sans fil
- Prises - Nema; Zhaga




# VELA


Nom	Flux lumineux net (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Standard CCT (K)
VELA 50	6500	50	130	4000
VELA 75	9750	75	130	4000
VELA 100	13000	100	130	4000
VELA 150	19500	150	130	4000
VELA 200	26000	200	130	4000
VELA 250	32500	250	130	4000
VELA 300	39000	300	130	4000
VELA 450	58500	450	130	4000
VELA 600	78000	600	130	4000



VELA 50 / 75 / 100 / 150



VELA 200 / 250 / 300



VELA 450 / 600