

MOVO



La série MOVO est une gamme de luminaires hautement pratique dotée de la technologie de lentille destinée à toutes les applications d'éclairage routier et de zones, allant des pistes cyclables aux parkings, répondant aux exigences maximales en termes de qualité de lumière, de fonctionnalité, de design et de besoins individuels.

Équipée de composants électriques de haute qualité, elle assure une longue durée de vie. La série MOVO offre une manière fiable de réduire la consommation d'énergie et de créer un environnement urbain plus attrayant avec un confort visuel pour les zones publiques et résidentielles.



MOVO



Flux lumineux	2950lm - 14000lm
Température de couleur corrélée	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Source lumineuse	Module LED intégré
Corps	ADC12 aluminium moulé sous pression
Couverture	Verre trempé de 5 mm (IK09)
Vis	Vis en acier inoxydable 304
Driver	Tridonic / Inventronics / TCI
Classe électrique	Classe II
Tension nominale	90-305VAC / 50-60Hz ; 170-305VAC / 50-60Hz
Protection contre les surtensions	6KV, 10KV or 20KV
Gradation	Dali / 1-10V / PWM / D4i
Câble externe	8m, 10m, 12m, 15m
Diamètre du support d'installation	48/60mm
Compatibilité des diamètres de poteaux	48mm / 60mm / 76mm (avec adaptateur).
Durée de vie	100,000 heures (à 25°C).
Température de fonctionnement	-40° à 50°C.
Indice de protection	IP66;IK09
Dimensions	703x243x128mm
Standards	IEC/EN - 60598; 61547; 61000 CISPR - 15
Pays d'origine	Fabriqué dans l'UE

Attention ! Données sujettes à changement.

PBLC Lighting Company améliore constamment ses produits. Le droit de modifier les spécifications est réservé sans notification particulière. Les données techniques de cette fiche produit sont données à titre indicatif et peuvent avoir une tolérance de +/- 7% pour des modifications et modèles particuliers.



MOVO

Nom	Flux lumineux net (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Standard CCT (K)
MOVO 20	2950	20	148	4000
MOVO 30	4375	30	146	4000
MOVO 35	5100	35	146	4000
MOVO 40	5800	40	145	4000
MOVO 50	7190	50	144	4000
MOVO 70	9935	70	142	4000
MOVO 80	11200	80	140	4000
MOVO 90	12600	90	140	4000

